

# ClickShare CX-20

Solution de conférence sans fil pratique pour petites salles de réunion et espaces collaboratifs



- **Compatibilité BYOD complète**
- **Collaboration à distance avec le bouton ou l'application de bureau**
- **Fonctionne avec votre appareil, votre plateforme de conférence et une large gamme de solutions audiovisuelles**
- **Sécurité renforcée, connectée et gérée dans le Cloud**

Aujourd'hui, les entreprises doivent miser sur une collaboration hybride et flexible, notamment pour les réunions organisées dans les petits espaces collaboratifs. C'est précisément ici qu'intervient Barco ClickShare CX-20. En stimulant l'innovation via des conférences sans fil sans soucis, ClickShare CX-20 fluidifie la collaboration hybride, en un seul clic.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

## **Démarrer une réunion collaborative depuis votre appareil**

ClickShare CX-20 permet d'organiser des conférences sans fil fluides d'un seul clic. Démarrer des réunions collaboratives hybrides depuis votre appareil n'a jamais été aussi simple ! Avec notre système de vidéoconférence sans fil indépendant, vous commencez une réunion hybride collaborative depuis votre ordinateur portable avec votre outil de conférence préféré, en moins de 7 secondes. Connectez-vous automatiquement aux équipements de salle tels que les caméras, microphones, speakerphones et barres de son pour gagner du temps et optimiser votre efficacité. La collaboration hybride devient plus fluide, en un seul clic. Pour les employés et les invités.

## **Collaborez exactement comme vous l'entendez**

ClickShare CX-20 vous offre toute la liberté de collaborer comme vous le souhaitez. Connectez-vous en plug-and-play avec le bouton ClickShare et utilisez l'application ClickShare pour déployer des flux de réunion intelligents, basés sur l'intention, et rendre vos réunions plus intuitives et interactives. Avec l'un comme avec l'autre, vous profitez d'une expérience d'utilisation pratique et homogène. Bénéficiez de fonctionnalités utiles telles que la vue locale sur l'écran de la salle et l'intégration du calendrier.

ClickShare CX-20 est une solution indépendante compatible avec n'importe quelle



plateforme UC et une large gamme de périphériques USB. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que la visualisation locale de l'écran de la salle, vous permettent d'optimiser votre expérience de réunion en un clic.

### **Optimisez vos réunions hybrides avec des flux de réunion plus intuitifs et intelligents via l'application ClickShare**

Organisez des réunions fluides grâce aux flux de travail intelligents basés sur les intentions. Entrez, et vérifiez instantanément si la salle est réservée ou disponible. Vous vous connectez automatiquement à la configuration de la salle (détection de proximité à ultrasons PresentSense) ou vous branchez un bouton ClickShare. ClickShare vous attribue le statut d'organisateur ou de participant (HostFlow). Démarrez la réunion depuis votre calendrier personnel, en un seul clic (One-Click-Join). Partagez votre présentation, gardez un œil sur la vidéo des participants à distance, côte-à-côte (ConferenceView). Partagez tout l'écran ou une fenêtre d'application tout en maintenant la confidentialité de votre écran pour vos prises de notes. Et lorsque vous terminez l'appel, la salle de réunion se transforme en écran d'affichage numérique.

### **Sécurité renforcée et intégration fluide**

Avec ses fonctionnalités innovantes, ClickShare Conference est idéal pour tous les environnements d'entreprise. ClickShare Conference s'intègre parfaitement à n'importe quel réseau, sans transiger sur la sécurité. Avec la plateforme XMS Cloud Management, vous profitez d'une gestion simplifiée des unités, d'une expérience utilisateur intuitive et d'analyses claires pour optimiser votre espace de travail digital.

Pour toute question pratique sur le déploiement réseau de la gamme ClickShare, consultez notre support technique ou contactez votre interlocuteur Barco.

Disponible dans plusieurs modèles, ClickShare est rapide à déployer dans n'importe quel type de salle de réunion.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****CLICKSHARE CX-20**

| <b>Dimensions de la Base Unit ClickShare</b>  |  |
|---|--|
| Dimensions (H x l x P)  | 34 mm x 135 mm x 135 mm  |
| Alimentation  | Prise standard 110/220 VCA   |
| Consommation électrique   | Fonctionnement : 5-10 W, 24 W max.   |
| Poids   | 900 gr   |
| <b>Spécifications générales</b>   |  |
| Systèmes d'exploitation   | Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures.<br>Android 11 et versions ultérieures (application ClickShare)<br>iOS 14 et versions ultérieures (application ClickShare)  |
| Configuration système requise   | Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom.<br>Configuration minimale : Processeur Dual Core Intel i3 / RAM 8 Go / Système d'exploitation :<br>Windows 10 dernière version ou Mojave dernière version<br>Recommandé : processeur 4-Core Intel i5 / 8 Go de RAM / système d'exploitation : Windows 10<br>dernière version ou Mac OS dernière version |
| Sorties vidéo   | UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. HDMI 1.4b   |
| Sortie audio  | USB, HDMI  |
| USB   | 1 port USB-A, 1 port USB-C   |
| ClickShare Buttons  | 1  |
| ClickShare App  | Bureau et mobile   |
| Native protocols  | Airplay, Google Cast, Miracast   |
| <b>Nombre maximum de connexions simultanées (avec 32 Boutons et/ou Application)</b> |  |
| Niveau sonore   | Max. 25 dBA à 0-30°C<br>Max. 30 dBA à 30-40°C  |
| Protocole d'authentification  | WPA2-PSK in stand alone mode<br>WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode  |
| Protocole de transmission sans fil  | IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1   |
| Portée  | Max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit<br>Bande de fréquences 2,4 GHZ et 5 GHZ (DFS)   |
| Bande de fréquence  | 2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)  |
| Connexions  | 1 port Ethernet LAN 1 Gbit<br>1 port USB-C 2.0 (à l'avant) ; 1 port USB-A 2.0 (à l'avant)  |
| Plage de température  | Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F)<br>Max : 35°C (95°F) à 3 000 m<br>Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)   |
| Humidité  | Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation<br>Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation   |
| Système antivol   | Verrouillage Kensington  |
| Certifications  | FCC/CE   |
| Touch screen support & Interactivity  | /  |
| Wireless conferencing   | via l'application ou le bouton   |
| Visualisation locale  | Visualisation locale de l'écran de la salle uniquement   |
| Connexion réseau  | LAN et WiFi *  |
| Management and reporting  | Oui  |
| Garantie  | Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare   |

Crée le : 16 Dec 2022

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).