

ClickShare CX-50

Lancement imminent - Équipez vos salles de réunion avec les solutions de conférence sans fil et libérez tout le



- **Compatibilité BYOD optimale**
- **Collaboration à distance de la plus haute qualité**
- **Parfaite interactivité et modération**
- **Solution triplement indépendante : compatible avec votre ordinateur portable, votre plateforme de conférence et vos périphériques USB.**
- **Câble d'entrée HDMI**
- **Sécurité renforcée**
- **Connexion et gestion dans le cloud**
- **Fourni avec deux Conferencing**

Dans l'environnement économique moderne, connectivité rime avec efficacité. Face au contexte économique mondial de plus en plus interconnecté, il est indispensable que vos équipes collaborent étroitement les unes avec les autres. ClickShare CX-50 est un système de conférence sans fil haut de gamme spécialement conçu pour ça. Il se connecte en moins de sept secondes et permet aux utilisateurs de participer à des conférences constructives et de réaliser des présentations en Full HD sans aucune contrainte de câbles, de connectivité ou d'emplacement.

Lancement imminent

Interagissez, échangez et collaborez avec des participants à distance, et partagez des contenus multiples grâce à une qualité audiovisuelle irréprochable

Conférences sans fil de qualité supérieure

ClickShare CX-50 vous permet d'utiliser votre outil de conférence privilégié et de démarrer une réunion depuis votre appareil, afin de proposer une expérience de conférence totalement immersive avec une qualité audio et vidéo exceptionnelle. La connexion USB aux périphériques audio et vidéo de la salle de conférence se fait automatiquement, ce qui vous évite de perdre un temps précieux à essayer de vous connecter aux caméras ou aux barres de son de la salle de réunion ou de conférence.

Décidez de la façon dont vous souhaitez collaborer

Grâce à ClickShare CX-50, vous pouvez organiser votre réunion n'importe où et décider de la manière dont vous voulez collaborer. De plus, vous bénéficiez d'un large éventail de possibilités propices à une collaboration plus efficace



dans vos salles de réunion de grande et de moyenne taille, notamment la fonctionnalité d'annotation qui permet aux participants d'une réunion d'ajouter des commentaires aux présentations, la fonctionnalité de tableau noir qui permet d'actualiser les données en temps réel, la fonctionnalité de modération qui permet aux membres d'équipe de contrôler le contenu à l'écran, et la fonctionnalité d'assistance TouchBack du ClickShare CX-50 qui permet d'exercer un contrôle total à l'aide de l'écran tactile. Utilisez le ClickShare Conference Button et l'application Collaboration de ClickShare (disponible pour PC, Mac et appareils mobiles) pour offrir aux utilisateurs une expérience conviviale et fiable.

Une expérience utilisateur conviviale et une sécurité renforcée

Quel que soit votre environnement de travail, ClickShare CX-50 saura parfaitement s'adapter. Intégrant une sécurité renforcée du point de vue de la vie privée et de la tranquillité d'esprit de ses utilisateurs, ClickShare Conference s'intègre parfaitement à n'importe quel réseau informatique. La plateforme de gestion XMS (Cloud) permet, quant à elle, une gestion simple et directe des appareils, tout en offrant une expérience utilisateur conviviale et des analyses claires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CLICKSHARE CX-50**

Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x l x P)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation	Fonctionnement : 50 W (max) Veille : < 8 W (veille en réseau), < 0,5 W (veille prolongée)
Poids	900 gr
Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 et versions ultérieures. Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare). iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)
Sorties vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz, HDMI 1.4b
Entrées vidéo	1 920 x 1 080 à 30 Hz HDMI 1.4b
Sortie audio	USB, SPDIF, jack, HDMI
USB	3 port USB-A, 1 port USB-C
Clickshare Buttons	2
ClickShare App	Bureau et mobile
Native protocols	Aiplay, Google Cast, Miracast
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portée	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit Bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz (DFS)
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1x LAN Ethernet 1 Gbit 1x USB-C 2.0 (à l'arrière) ; 2x USB-A 2.0 (à l'arrière) ; 1x USB-A 2.0 (à l'avant) Ligne de sortie analogique sur mini jack (3,5 mm), S/PDIF numérique
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Oui*
Room Dock (peripheral support)	Haute qualité
Local view & moderation	Haute qualité*
Connexion réseau	LAN et WiFi (double)*
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare
*	* disponible dans les futures mises à jour du microcode

Crée le : 11 Feb 2020

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.