

G60-W7

7,000 lumens, WUXGA, DLP laser phosphor projector



- **Great image quality**
- **Optimal integration capabilities**
- **Guaranteed service and support**

The G60 series expands the single-chip offering with three projectors between 7 and 10K. It opens up the range of possibilities for your less complex projects where the premium values of our F80 series may not all be required. But you can still rely on the valued Barco service and support.

The laser light source ensures great image quality, on the one hand, but also lower maintenance compared to most lamp-based projectors on the market. Thanks to Barco's Projector Toolset software, installing and managing your projector(s) can be done from the comfort of your own desktop computer.

The projectors are available in black and white, allowing you to choose the perfect fit for your specific environment. Its compatibility with other Barco products and the wide lens shift range enlarge the projectors flexibility.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**G60-W7**

Type de projecteur	Single chip DLP laser phosphor projector
Résolution	1,920 x 1,200 (WUXGA)
Luminosité	7,000 center lumens
Taux de contraste	1,200:1 sequential; 6,000:1 dynamic; Extreme black: 100,000:1
Uniformité de la luminosité	85%
Rapport d'aspect	16:10
Type de lentille	G-lenses -0.36:1 / 0.75-0.95:1 / 0.95-1.22:1 / 1.22-1.52:1 / 1.52-2.92:1 / 2.90-5.50:1
Décalage de la lentille optique	Up to 100% vertical lens shift, up to 30% horizontal lens shift. Motorized zoom, focus, vertical and horizontal shift
Correction des couleurs	Yes
CLO (constant light output/sortie lumineuse constante)	Yes
Source lumineuse	Laser phosphor
Durée de vie de la source lumineuse	Up to 20,000hrs
Cœur de processeur DLP™ scellé	Yes
Orientation	360° rotation, no restrictions
3D	Active stereoscopic 3D
Traitement des images	Embedded warp & blend possible via Ptoolset
Correction majeure	Yes
Entrées	2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in
Résolutions en entrée	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz
Outils logiciels	Projector Toolset
Contrôle	IR, RS232, RJ45, 3.5mm phone jack for wired remote
Connexion réseau	10/100 Ethernet, RJ45
Alimentation électrique	100-240V / 50-60Hz
Consommation	520W nominal, 600W maximum
BTU par heure	1,780 BTU/h nominal; 2,050 BTU/h maximum
Alimentation de secours	< 0.5W
Niveau sonore (habituel à 25 °C/77 °F)	36dB(A) -40dB(A) depending on the used mode
Température de fonctionnement	5 -40 °C (sea level)
Température de stockage	-10 to 60 °C
Humidité (fonctionnement)	10 -85% RH, non-condensing
Humidité (stockage)	5 -90% RH, non-condensing
Dimensions (l x L x H)	without feet: 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in
Poids	without lens: 16.9 kg / 37.3 lbs
Accessoires standard	Power cord, wireless remote control
Certifications	CE, FCC Class A, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
Garantie	Limited 3 years parts and labor

Crée le : 28 Jan 2019

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.