

CCSD-FCML Poste président encastré, micro long CCS 1000D



Le poste de discussion président avec microphone long constitue la solution idéale pour les salles de conférence où l'espace de travail est une question cruciale. Son col de cygne flexible permet au participant de régler le microphone dans la position la plus confortable.

Le poste de discussion président encastré est doté d'un bouton de priorité. Lors d'une discussion, le président peut maintenir le bouton de priorité enfoncé pour interrompre l'intervention par microphone de tous les participants. Un carillon retentit pour annoncer que le président est sur le point de parler.

Fonctions

Indication de prise de parole possible

Un voyant de prise de parole possible situé au-dessus du bouton du microphone indique lorsque le microphone peut être activé.

Microphone avec col de cygne court ou long

Le microphone fixe avec col de cygne flexible est facile à régler en fonction des préférences de l'utilisateur. Pour un confort optimal, un col de cygne court de 310 mm ou un col de cygne long de 480 mm est disponible.

Haut-parleur intégré avec contrôle de volume

Pour garantir une intelligibilité optimale, le volume du haut-parleur de tous les postes de discussion est contrôlé de manière centralisée depuis l'unité de contrôle.

- ▶ Poste président dédié avec bouton de priorité
- ▶ Conception encastrée élégante et moderne
- ▶ Peu sensible aux téléphones portables
- ▶ Haut-parleur intégré

Impression de réunion en face à face

Il est possible d'avoir une impression de réunion en face à face en activant en même temps le haut-parleur et le microphone.

Immunité GSM

La protection contre les interférences des téléphones portables garantit une discussion claire et ininterrompue.

Commandes et voyants

- Bouton pour le microphone.
- Voyant LED à code de couleur au-dessus du bouton de microphone qui affiche l'état du microphone (activé et prise de parole possible).
- Anneau lumineux dans la tête du microphone.
- Bouton d'initialisation encastré sur le côté du poste pour la réaffectation de l'adresse réseau.

Connexions

- 1 connecteur femelle circulaire à 6 pôles avec encoche de verrou pour une connexion en boucle des postes de discussion.
- 1 câble de 2 m avec connecteur mâle circulaire à 6 pôles et emplacement de verrou pour connecteur.

Remarques sur l'installation/la configuration

Ce produit professionnel doit être installé, utilisé et maintenu par des professionnels formés uniquement.

Composants

Quantité	Éléments inclus
1	CCSD-FCML Poste de discussion président encastré, micro long
1	Gabarit de découpe
5	Vis à bois à tête fraisée, 3,5 x 12,7 mm, Torx 10 acier zingué plaqué nickel, noir
1	Guide d'installation rapide

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Consommation (W)	1.50 W
Réponse en fréquence (Hz)	30 Hz - 20,000 Hz
Distorsion harmonique totale + bruit (%)	< 2%
Rapport Signal/Bruit (> valeur indiquée) (dBA)	> 75 dBA
Fréquence d'échantillonnage (kHz)	44.10 kHz
Nombre maximal de postes de discussion encastrés pris en charge par ligne principale	35

Acoustique

Niveau de sortie acoustique nominal (dB SPL) (haut-parleur)	72 dB SPL
Niveau d'entrée acoustique nominal (dB SPL) (microphone)	85 dB SPL
Réponse en fréquence (Hz) (haut-parleur des participants)	200 Hz - 16,000 Hz
Réponse en fréquence (Hz) (microphone des participants)	125 Hz - 15 000 Hz
Diagramme de directivité (microphone)	Cardioïde

Mécanique

Dimensions (H x L x P) (mm) (microphone exclu)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Dimensions (H x L x P) (in) (microphone exclu)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Épaisseur (mm)	3 mm
Épaisseur (po)	0,12 pouces

Épaisseur maximale de la table (mm)	40 mm
Épaisseur maximale de la table (po)	1,57 pouces
Longueur du microphone à col de cygne (mm)	480 mm
Longueur du col de cygne microphone (in)	18.90 in
Type de montage	Monté-encastré
Matériau	Plastique ABS+PC
Code couleur (RAL)	RAL 9017 Noir trafic
Type de connecteur	Connecteur mâle à 6 broches
Longueur du câble (m)	2 m
Longueur de câble (pied)	6.56 ft
Poids (g)	560 g
Poids (lb)	1.23 lb

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement (°C)	0 °C - 35 °C
Température de fonctionnement (°F)	32 °F - 95 °F
Température de stockage (°C)	-40 °C - 70 °C
Température de stockage (°F)	-40 °F - 158 °F
Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	95%
Pression d'air (hPa)	600 hPa - 1,100 hPa

Informations de commande

CCSD-FCML Poste président encastré, micro long

Poste de discussion président encastré avec microphone fixe à col long, compatible avec le système de conférence CCS 1000 D.

Numéro de commande **CCSD-FCML | F.01U.401.016 F.01U.401.020**

Accessoires

DCN-DISCLM Pince de câble

Pince de câble (25 pièces) pour relier les postes de discussion en série.

Numéro de commande **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com