

300ICW8

Fiche Produit



Aimants pour fixation grilles magnétiques. Patins anti-vibratoires.



Easy Quick Install, montage sans outils, simple et rapide. Système compatible pour mur/plafond d'épaisseur de 5 à 30 mm.

Poignées d'orientation pour fixer l'enceinte au cadre de montage sans outils.



Tweeter à dôme inversé en Al/Mg 25 mm avec suspension Poron. Aigu plus soyeux.

Médium grave 21 cm
Membrane Flax : neutralité, définition du son.

Protection arrière du produit contre poussières.

Tweeter orientable. Optimisation de la réponse hors axe.

Réglage du niveau du tweeter -3 dB, 0 dB, +3 dB. Egalisation des aigus en fonction de l'acoustique de la pièce.




Points clés

- Enceinte encastrable coaxiale 2 voies
- Montage du produit sans outil
- Haut-parleur développé et fabriqué en France par Focal
- Livré avec grilles carrées et circulaires prêtes à peindre et masque de protection
- Contrôle de la réponse hors axe (orientation tweeter et réglage gain)


Spécifications techniques

Type	2 voies
Haut-parleurs	Grave/Médium Flax 21 cm Tweeter à dôme inversé Al/Mg 25 mm
Sensibilité (2,83 V / 1 m)	90 dB
Bande passante (+/- 3 dB)	48 Hz - 28 kHz
Coupure basse (-6 dB)	35 Hz
Impédance nominale	8 Ohms
Impédance minimum	4,5 Ohms
Puissance ampli recommandée	25 - 150 W
Dimensions (Ø x profondeur)	299 x 127 mm
Diamètre d'encastrement	264 mm
Profondeur d'encastrement	122 mm
Poids net (avec grille)	3,2 kg
Dimensions carton (L x P x H)	375 x 375 x 310 mm
Poids total carton	5,1 kg


Encombrement



Mesures Directivité



Réponse en fréquence



ICW8 Tableau de calcul des niveaux

Puissance/Distance	1 m	2 m	5 m
1 W (2.83V)	90 dB	84 dB	76 dB
10 W (8.94V)	100 dB	94 dB	86 dB
20 W (12.6V)	103 dB	97 dB	89 dB
30 W (15.5V)	105 dB	99 dB	91 dB

Récapitulatif	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
SPL (2.83 V/1 m) (dB)	92	90	90	89	87	88	91
Angle d'ouverture à -6dB	180°	180°	180°	180°	90°	80°	90°