

ECRAN

Taille	55"
Technologie de la dalle	IPS
Résolution	1 920 x 1 080 (FHD)
Luminosité	500 nit (Typ.)
Rapport de contraste	1 200 : 1
Dynamic CR	500 000 : 1
Gamme de couleurs	NTSC 72%
Angle de vision (H x V)	178 x 178
Profondeur des couleurs	10 bit, 1.07 Milliards de Couleurs
Temps de réponse	8 ms (G to G)
Traitement de la dalle (Haze)	3%
Durée de fonctionnement	24h / 7j
Affichage	Portrait / Paysage

CONNECTIVITÉ

Input	HDMI 2 (HDCP 2.2), DP (HDCP 2.2), DVI-D (HDCP 1.4), Audio In, RS-232C In, RJ45 (LAN), IR In, USB 2.0 Type A
Output	DP Out (Input : HDMI / DVI / DP), Audio Out, RS-232C Out

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Couleur	Noir
---------	------

Bords	2.25 / 1.25 / 2.25 / 1.25 mm (H/D/G/B)
Poids (Ecran)	23.5 kg
Dimension du moniteur (L × H × P)	1 213.4 × 684.2 × 93.1 mm
Poignée	Oui
VESA™Standard Mount Interface	600 × 400 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Caractéristiques principales	Mémoire interne (8 GB), Capteur de température, Capteur BLU, webOS 4.1, CMS intégré (Programmation de contenu local, Group Manager) USB Plug & Play, Fail Over, Image d'arrière plan (Image d'absence de signal), Sync Mode (RS-232C Sync, Local Network Sync), Video Tag (4), Play via URL, Rotation (Rotation écran, Rotation de l'entrée externe), Gapless Playback, Réglage du mode tuile (Max. 15 × 15), Clonage paramètres data, SNMP, ISM Method, Auto Set ID, Status Mailing, Control Manager, 3rd Party Compatibility (Crestron Connected® ¹), Alimentation (Smart Energy Saving, PM Mode, Wake on LAN, Network Ready) HDMI-CEC ² , SI Server Setting, webRTC, Pro:Idiom, Réglage W/B par échelle de gris, Inversion du scan
------------------------------	--

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Humidité de fonctionnement	10% à 80%

ALIMENTATION

Alimentation	AC 100-240 V~, 50/60 Hz
Type	Built-in Power

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Typ. / Max	135 W / 150 W
------------	---------------

BTU (British Thermal Unit)

461 BTU/Hr (Typ.), 512 BTU/Hr (Max.)

CERTIFICATIONS

Sécurité

CB / NRTL

EMC

FCC Class "A" / CE / KC

ErP / Energy Star

Oui / Oui (8.0 (Global))

COMPATIBILITÉ DES LOGICIELS

Compatibilité des logiciels

SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign WB, SuperSign Media Editor, LG ConnectedCare³⁾

LANGUES

Langues

Anglais, français, allemand, espagnol, italien, coréen, chinois (simplifié), chinois (original), portugais (Brésil), suédois, finlandais, norvégien, danois, japonais, russe, portugais (Europe), néerlandais, tchèque, grec, turc, arabe

ACCESSOIRES

Inclus

Télécommande, cordon d'alimentation, câble RS-232, câble DP, Récepteur IR, Guide d'installation support mural mur d'images, Vis, Manuel

CARCTÉRISTIQUE ADDITIONNELLE

Carctéristique additionnelle

Smart Calibration

EAN

EAN

8806091383075

INFORMATIONS SUR LA CONFORMITÉ

[EU Energy label 2019\(55VL5PJ-A\)](#)

[EU Energy label 2019\(55VL5PJ-AJ\)](#)

[Product information sheet \(55VL5PJ-A\)](#)

[Product information sheet \(55VL5PJ-AJ\)](#)

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ
