

ÉCRAN

Taille	65"
Dalle	IPS
Type de rétroéclairage	Edge
Ratio	16 : 9
Résolution	3840 X 21 60 (UHD)
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Luminosité	500 nits (Typ.)
Taux de contraste	1 100 : 1
Contraste dynamique	1,000,000 : 1
Gamme de couleurs	BT709 95%
Angle de vue (H× L)	178 × 178
Intensité de couleurs	1.07 milliards de couleurs (10 bit (D))
Temps de réponse	8 ms (G à G)
Traitement de la dalle (Haze)	28%
Durée de vie	50,000 Hrs (Typ.)
Durée de fonctionnement (Heure/Jour)	24 / 7
Orientation	Portrait / Paysage

CONNECTIVITÉ

Input	HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (HDCP 1.4), DP (HDCP
-------	---

16/11/2022 09:59	about:blank
	2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio In, RS-232C (4 Pin Phone-jack), RJ45 (LAN), IR In, USB 2.0 Type A

Output	HDMI Out, Audio Out, RS-232C Out (4 Pin Phone-jack)
--------	---

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Couleur	Noir
Bords	9.9 mm (H/D/G), 14.4 mm (B)
Poids (Écran)	28.2 kg
Poids (Écran + Pied)	28.8 kg
Poids emballé	35.0 kg
Dimensions (L×H×P) (avec logo LG)	1 453.3 × 844.0 × 39.9 mm (avec logo LG)
Dimensions (L×H×P) avec pieds	1 453.3 × 893.1 × 290.0 mm
Dimensions emballé (L×H×P)	1 600.0 × 1095.0 × 175.0 mm
Poignée	Non
VESA™ Standard Mount Interface	300 × 300 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Caractéristiques principales	Mémoire interne de 16 Go, Wi-Fi intégré, capteur (capteur de température, capteur de luminosité automatique, capteur d'accélération (gyroscopique)), Local Key Operation, webOS 6.0, CMS intégré (programmation du contenu local, gestionnaire de groupe), USB Plug & Play, Fail Over, image d'arrière-plan (image du logo de démarrage, image d'absence de signal), Mode Sync (RS-232C Sync, Local Network Sync), Multi-écran (PIP, PBP (4)), Partage d'écran, Vidéo Tag (4), Lecture via URL, Rotation (Rotation de l'écran, Rotation de l'entrée externe), Lecture sans saut, réglage du Tile mode (Max. 15 × 15), clonage des données, SNMP, méthode ISM, ID de réglage automatique, envoi de statut, gestionnaire de contrôle, compatibilité logiciels (Cisco Certi, Crestron Connected®2)), Alimentation (Smart Energy
------------------------------	--

Saving, PM Mode, Wake on LAN, Network Ready), Beacon, HDMI-CEC3), Réglage du serveur SI, webRTC, Pro:Idiom

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Humidité	10% à 80%

ALIMENTATION

Alimentation	AC 100-240V ~, 50/60Hz
Type	Built-In Power

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Typ. / Max	130 W / 190 W
BTU (British Thermal Unit)	444 BTU/Hr (Typ.), 649 BTU/Hr (Max.)
Smart Energy Saving (~70%)	91 W
DPM	0.5 W
Power off	0.5 W

SON

Haut-parleur	Oui
--------------	-----

CERTIFICATIONS

Sécurité	CB / NRTL
EMC	FCC Class "A" / CE / KC
ErP / Energy Star	Oui (NewErP) / Oui

OPS COMPATIBILITÉ

Compatibilité OPS	Oui
OPS Power Built-in	Non

COMPATIBILITÉ LOGICIEL

Compatibilité logiciel	SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign WB, SuperSign Media Editor, Mobile CMS (TBD), LG ConnectedCare ⁴⁾
------------------------	---

LANGUES

Langues	Anglais, français, allemand, espagnol, italien, coréen, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), portugais (Brésil), suédois, finnois, norvégien, danois, russe, japonais, portugais (Europe), néerlandais, tchèque, grec, turc, arabe.
---------	---

ACCESSOIRES

Inclus	Télécommande, cordon d'alimentation, QSG, manuel réglementation, RS-232C
Options	Stand (ST-653T), Support mural (LSW350B), OPS Kit (KT-OPSF)

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Superposition écran compatibilité	Non
Tilt (Facedown)	Oui (Max. 30°) ⁵⁾
IP Rating	IP5X

EAN

EAN	8806091657176
-----	---------------