

ACCESSOIRES

Inclus	Télécommande, cordon d'alimentation, QSG, manuel réglementation, RS-232C
--------	--

ALIMENTATION

Alimentation	AC 100-240V ~, 50/60Hz
Type	Built-In Power

CONNECTIVITÉ

Input	HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (HDCP 1.4), DP (HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio In, RS-232C (4 Pin Phone-jack), RJ45 (LAN), IR In, USB 2.0 Type A
Output	HDMI Out, Audio Out, RS-232C Out (4 Pin Phone-jack)

ÉCRAN

Taille	98"
Dalle	IPS
Type de rétroéclairage	Direct
Ratio	16 : 9
Résolution	3840 X 2160 (UHD)
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Luminosité	500 nits (Typ.)
Taux de contraste	1 200 : 1
Contraste dynamique	1,000,000 : 1

Gamme de couleurs	NTSC 72%
Angle de vue (H× L)	178 × 178
Intensité de couleurs	1.07 milliards de couleurs (10 bit (D))
Temps de réponse	8 ms (G to G)
Traitement de la dalle (Haze)	28%
Durée de vie	50,000 Hrs (Typ.)
Durée de fonctionnement (Heure/Jour)	24 / 7
Orientation	Portrait / Paysage

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Couleur	Noir
Bords	14.9 mm (Even Bezel)
Poids (Écran)	66 kg
Poids emballé	99 kg
Dimensions (L×H×P) (avec logo LG)	2 191.8 × 1 246.8 × 86.1 mm (sans logo LG et sans poignée)
Dimensions emballé (L×H×P)	2 342 × 1 386 × 420 mm
Poignée	Oui
VESA™ Standard Mount Interface	800 × 400 mm

SON

Haut-parleur	Oui
--------------	-----

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Caractéristiques principales

Mémoire interne de 1 6 Go, Wi-Fi intégré, capteur (capteur de température, capteur de luminosité automatique, capteur d'accélération (gyroscopique)), Local Key Operation, webOS 6.0, CMS intégré (programmation du contenu local, gestionnaire de groupe), USB Plug & Play, Fail Over, image d'arrière-plan (image du logo de démarrage, image d'absence de signal), Mode Sync (RS-232C Sync, Local Network Sync), Multi-écran (PIP, PBP (4)), Partage d'écran, Vidéo Tag (4), Lecture via URL, Rotation (Rotation de l'écran, Rotation de l'entrée externe), Lecture sans saut, réglage du Tile mode (Max. 15 × 15), clonage des données, SNMP, méthode ISM, ID de réglage automatique, envoi de statut, gestionnaire de contrôle, compatibilité logiciels (Cisco Certi, Crestron Connected® 2)), Alimentation (Smart Energy Saving, PM Mode, Wake on LAN, Network Ready), Beacon, HDMI-CEC3), Réglage du serveur SI, webRTC, Pro:Idiom

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Typ. / Max	420 W / 620 W
BTU (British Thermal Unit)	1 434 BTU/Hr (Typ.), 2 117 BTU/Hr (Max.)
Smart Energy Saving (~70%)	294 W
DPM	0.5 W
Power off	0.5 W

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Humidité	10% à 80%

CERTIFICATIONS

Sécurité	CB / NRTL
EMC	FCC Class "A" / CE / KC

ErP / Energy Star

Oui (NewErP) / Non

EAN

EAN

8806091848529

LANGUES

Langues

Anglais, français, allemand, espagnol, italien, coréen, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), portugais (Brésil), suédois, finnois, norvégien, danois, russe, japonais, portugais (Europe), néerlandais, tchèque, grec, turc, arabe.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Superposition écran compatibilité

Non

OPS COMPATIBILITÉ

Compatibilité OPS

Non

OPS Power Built-in

Non

COMPATIBILITÉ LOGICIEL

Compatibilité logiciel

SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign WB, SuperSign Media Editor, Mobile CMS (TBD), LG ConnectedCare⁴⁾

INFORMATIONS SUR LA CONFORMITÉ

Dismantling information(98UH5J-H)_

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ