



Répéteur HDMI 4K60, 50m

No.: 38211

Amplifie les signaux HDMI 2.0 18 Gbits/s jusqu'au 4K via des câbles HDMI

Description

- Extension des signaux HDMI 2.0 18G sur 50 m
- Prend en charge les résolutions allant jusqu'à 3840x2160p @ 60Hz 4: 4: 4
- Prise en charge de la plage dynamique élevée pour des contrastes améliorés et des performances de couleur 10 bits (HDR)
- Design minimaliste et compact
- Garantie 2 ans

Le Répéteur HDMI 2.0 18G 50m de LINDY est une solution haut de gamme permettant d'étendre les signaux HDMI haute qualité jusqu'à des distances de 50 m. Ce répéteur prend en charge une résolution maximale de 3840x2160 à 60Hz pour une qualité vidéo 4K couleur supérieure, et avec une prise en charge supplémentaire pour la plage dynamique étendue, le contenu 4K HDR des utilisateurs peut être visualisé avec un contraste amélioré et des couleurs plus réalistes. Le protocole HDCP assure également à l'utilisateur que tout le contenu 4K peut être lu sur son écran.

Doté d'un design épuré et minimaliste, le répéteur est idéal pour une utilisation avec des installations professionnelles AV / IT et des installations de home cinéma nécessitant des transmissions de longue durée dans des environnements où la place est restreinte, ou pour créer une installation plus discrète. Les ports HDMI femelles sont parfaits pour connecter toute une gamme d'appareils sources HDMI, tels que les consoles de jeu et les lecteurs Blu-ray 4K, à des écrans ou projecteurs HDMI 4K, faciles à mettre en œuvre via deux longs câbles HDMI 2.0 18G.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: HDMI
- Norme: HDMI 2.0
- Bande passante prise en charge: 18 Gbit/s
- Distance maximale:
 - 50m (164.04ft) - 1920x1080@60Hz 4:4:4 8Bit
 - 40m (131.23ft) - 3840x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
 - 20m (65.62ft) - 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Distance maximale (Entrée):
 - 25m (82.02ft) - 1920x1080@60Hz 4:4:4 8Bit
 - 20m (65.62ft) - 3840x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
 - 10m (32.81ft) - 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Distance maximale (Sortie):
 - 25m (82.02ft) - 1920x1080@60Hz 4:4:4 8Bit
 - 20m (65.62ft) - 3840x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
 - 10m (32.81ft) - 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit

- Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Prise en charge HDCP: Pass-through
- Média de transmission: 2 x câble HDMI
- Caractéristiques spécifiques: -

Connecteurs

- Entrées: HDMI (Femelle)
- Sorties: HDMI (Femelle)
- Alimentation: USB Mini B (Femelle) [optionnel]

Propriétés Physiques

- Dimensions du boîtier LxIxH: 81x61x28mm (3.19x2.4x1.1in)
- Matériau du boîtier: PVC
- Poids net: 0.039kg (0.09lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Température de stockage: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Humidité relative: 5 - 90% RH (non condensée)
- Puissance: -
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 51.5x28.6x13.5mm (2.03x1.13x0.53in)
- Poids Total: 0.068kg (0.15lb)
- Garantie (Années): 2
- Certifications: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu de l'emballage

- Répéteur HDMI
- Manuel LINDY
- USB Type A Micro-B câble, 0.76m (2.49ft)

Informations commerciales

- No.: 38211
- EAN: 4002888382113