



Switch KVM DVI-I Single Link, USB 2.0 & audio, 4 ports

No.: 39337

Commutation entre quatre PC équipés en DVI à partir d'un ensemble clavier, souris et moniteur

Description

- Contrôle de quatre PC équipés en DVI à partir d'un ensemble clavier, souris et écran
- Commutation via les boutons poussoirs de l'appareil ou les touches de raccourci du clavier
- Prend en charge les signaux DVI-I Single Link, jusqu'à 1920x1200
- Commutation audio indépendante et concentrateur USB 2.0 à 2 ports pour le partage de périphériques USB supplémentaires
- Garantie 2 ans

Un commutateur KVM permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement plusieurs appareils, tels que des PC et des serveurs, à partir d'un clavier, d'une souris et d'une console d'affichage.

Le Switch KVM DVI-I Single Link, USB 2.0 & Audio, 4 ports de LINDY est une solution compacte permettant l'accès et le contrôle de quatre PC équipés en DVI à partir d'un clavier, d'une souris et d'un écran.

Il prend en charge des résolutions Single Link jusqu'à 1920x1200 et peut également être utilisé avec des PC VGA analogiques en utilisant des câbles d'adaptation avec prise en charge des résolutions analogiques jusqu'à 2048x1536. Les ports de sortie audio de l'unité principale permettent également aux utilisateurs de connecter un casque ou un haut-parleur pour ajouter un son immersif 2CH et un microphone, tandis que des périphériques USB supplémentaires peuvent être intégrés au concentrateur USB 2.0 à 2 ports. Les deux hubs audio et USB peuvent être commutés indépendamment des ordinateurs, ce qui permet d'imprimer à partir d'un PC tout en travaillant sur un autre par exemple.

La prise en charge de la commutation True Transparent USB, une technologie d'émulation USB avancée, permet au KVM de reconnaître des modèles de clavier et de souris spécifiques et d'émuler toutes les configurations de touches et de fonctions spéciales qui leur sont associées. Cette technologie offre également une meilleure prise en charge de l'utilisation combinée avec les extensions KVM.

Le commutateur KVM dispose de plusieurs options de commutation, notamment des boutons poussoirs sur l'unité et des touches de raccourci configurables qui permettent un contrôle simple et fiable pour l'utilisateur, ce qui est idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.

Veillez noter que les câbles de connexion ne sont pas inclus.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: DVI-I
- Interface console: USB
- Normes: DVI-I Single Link, USB 2.0
- Résolution maximale: DVI: 1920x1200@60Hz; VGA: 2048x1536@30Hz
- Prise en charge HDCP: -
- Audio: Stéréo analogique
- Ports audio dédiés: 2 x 3.5mm (femelle)
- Interface série: -
- Nombre de consoles: 1
- Nombre maximal d'utilisateurs: 4
- Cascadable: Oui
- Méthode de commutation: Boutons poussoirs & raccourcis clavier
- Montage rack: -
- Caractéristiques spécifiques: Hub USB 2.0, commutation audio et hub indépendants, indicateurs LED actifs

Connecteurs

- Connecteurs côté console: DVI-I (femelle), USB Type A HID (femelle), 2 x 3.5mm (femelle)
- Connecteurs côté PC/serveurs: 4 x DVI-I (femelle), USB 2.0 Type B (femelle), 2 x 3.5mm (femelle)
- Autres connecteurs: 2 x ports USB 2.0 type A partagés (femelle, en façade)
- Alimentation: Prise ronde DC 5.5/2.1mm

Propriétés Physiques

- Dimensions LxIxH: 255x45x120mm [10.04x1.77x4.72in]
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 1kg [2.2lb]
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C [32°F - 122°F]
- Température de stockage: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
- Humidité relative: 0 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 9VDC 1.1A
- Couleur: Silver

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 315x215x65mm [12.4x8.46x2.56in]
- Poids brut: 1.5kg [3.31lb]
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Switch KVM
- Alimentation multi-pays (UK, Euro, US, AUS)
- Manuel LINDY

Informations commerciales

- No.: 39337
- EAN: 4002888393379