

Part No. **41904**

# ADAPTEUR USB 3.2 TYPE A VERS C

**USB TYPE A MÂLE VERS C FEMELLE**

## DESCRIPTION

- Transforme un port USB de type A en un port USB de type C pour connecter des périphériques avec un connecteur USB de type C à des appareils avec des ports USB de type A intégrés.
- Boîtier robuste en TPE, connecteurs en nickel et contacts plaqués or
- Taille compacte, parfaite pour une utilisation dans des installations discrètes
- Prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'au SuperSpeed USB 10Gbit/s (USB 3.2 Gen 2, rétrocompatible avec USB 2.0, 1.1)
- Garantie 10 ans

Les adaptateurs USB permettent aux utilisateurs de connecter différentes interfaces USB à un appareil qui utilise un port USB différent.

L'adaptateur USB 3.2 Type A vers C de Lindy est un adaptateur compact et utile qui permet aux utilisateurs de connecter un appareil avec une connexion USB Type C à un port USB Type A.

Des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10Gbit/s sont prises en charge pour le transfert rapide et sans effort de gros volumes de données.

## PRODUITS RATTACHÉS

0

## ADAPTEUR USB 3.2 TYPE A VERS C

### CONNECTEURS

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Connecteur A               | USB 3.2 Type A mâle                   |
| Connecteur B               | USB 3.2 Type C femelle                |
| Matériau du boîtier        | TPE                                   |
| Revêtement du connecteur   | Nickel                                |
| Matériau des broches       | Bronze phosphoreux                    |
| Revêtement des broches     | Or                                    |
| Dimensions (approx.) LxPxH | 24.4x15.5x9.6mm<br>(0.96x0.61x0.38in) |

### DIVERS

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Type d'emballage  | Sachet individuel                         |
| Garantie (Années) | 10                                        |
| Certifié          | RoHS, REACH, California<br>Proposition 65 |

### SPÉCIFICATIONS

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Norme                         | USB 3.2 Gen 2               |
| Bande passante supportée      | 10Gbit/s                    |
| Couleur                       | Noir                        |
| Blindage                      | -                           |
| Température de fonctionnement | -10°C - 60°C (14°F - 140°F) |
| Température de stockage       | -20°C - 75°C (-4°F - 167°F) |

### INFORMATIONS COMMERCIALES

|     |               |
|-----|---------------|
| No. | 41904         |
| EAN | 4002888419048 |