



Extender 4 ports USB 2.0 Cat.5, 50m

No.: 42681

Extension pour 4 périphériques USB à 50 alimenté via Cat.5

Description

- Étend 4 ports USB 2.0 jusqu'à 50 m à l'aide d'un câble réseau CAT5 / 5e / 6 à faible coût (non fourni)
- L'alimentation sur Cat.5 / 6 ne requière qu'un seul bloc d'alimentation connecté à l'émetteur
- Prise en charge USB 2.0 High Speed et USB 1.1 Full Speed / Low Speed
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans

L'Extender 4 ports USB 2.0 Cat.5 50m de LINDY peut être utilisé pour augmenter la distance entre quatre périphériques USB et l'ordinateur hôte jusqu'à 50 m. Un câble réseau Cat.5 / 5e / 6 standard et à faible coût (non fourni) sert à relier la connexion entre l'émetteur et le récepteur. Pour un maximum de performance et de compatibilité, nous recommandons l'utilisation de câble patch monobrin.

L'extendeur est doté de la technologie Power over Cat.5 / 6, qui ne nécessite qu'un seul bloc d'alimentation connecté à l'émetteur. Cette fonction pratique permet au récepteur et aux appareils connectés d'être localisés plus librement, aucune alimentation électrique supplémentaire n'est nécessaire. Avec son boîtier métallique robuste et ses supports de montage intégrés, cette extension est la solution idéale pour les environnements industriels.

Détails techniques

Spécifications

- Interface USB: USB 2.0
- Bande passante prise en charge: 480 Mbits/s
- Distance maximale: 50m [164.04ft]
- Média de transmission: Câble réseau Cat.5/5e/6 ou supérieur
- Chipset: NS1021
- Caractéristiques spécifiques: Power over RJ45

Connecteurs

- Entrées émetteur: USB Type B [femelle]
- Sorties émetteur: RJ45 [femelle]
- Entrées récepteur: RJ45 [femelle]
- Sorties récepteur: 4 x USB Type A [femelle]
- Alimentation: Prise DC 3.5/1.35mm

Propriétés physiques

- Dimensions LxlxH:
 - 60x67x23mm [2.36x2.64x0.91in] [TX]
 - 110x64x23mm [4.33x2.52x0.91in] [RX]
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.415kg [0.91lb]
- Température de fonctionnement: -0° - 70°C [32°F - 158°F]

- Température de stockage: -20°C - 80°C [-4°F - 176°F]
- Humidité relative: 0 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 24VDC 0.5A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 215x155x50mm (8.46x6.1x1.97in)
- Poids brut: 0.6kg (1.32lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Unité émettrice
- Unité réceptrice
- Câble USB 2.0 A mâle vers B mâle, 0.5m
- Alimentation multipays (EU, UK, US & AUS)
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 42681
- EAN: 4002888426817

© LINDY 2022