



Hub USB 3.0 7 ports

No.: 43228

Permet la connexion de 7 périphériques USB 3.0 - avec la fonction BC 1.2 Charging

Description

- Connecte 7 périphériques USB 3.0 vers un seul port USB d'un PC ou d'un Mac
- Les 7 ports prennent en charge la norme USB Battery Charging (BC 1.2) qui est capable de fournir 5V 1,5A sur chaque port, soit une charge plus rapide qu'un port USB standard
- 36W de puissance disponible pour les périphériques
- Idéal pour synchroniser et charger des smartphones ou tablettes
- Garantie 2 ans

Le hub USB 3.0 7 ports de Lindy avec la norme BC 1.2 Charging permet de connecter des périphériques USB 3.0, tels que: smartphones, tablettes ou clés USB. Avec des taux de transfert allant jusqu'à 5Gbit/s, ce hub est également rétrocompatible USB 2.0 et 1.1. La technologie MTT garantit le taux de transfert de données le plus élevé possible pour les périphériques USB 1.1.

Il fournit également la norme USB battery charging de 5V 1.5A sur chaque port, soit une puissance totale de 36W lorsque le hub est connecté à une alimentation externe. Ce hub est idéal lorsque plusieurs périphériques doivent être fréquemment utilisés pour une charge et/ou un transfert de données.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Spécifications

- Norme: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Bande passante prise en charge: 5Gbit/s
- Chipset: RTS5411
- Compatibilité: Ordinateurs avec connecteur USB Type A
- Power Delivery: -
- Caractéristiques spécifiques: Prise en charge Battery Charging 1.2, Prend en charge la technologie Multi-TT

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB type B (femelle)

- Sorties: 7 x USB type A (femelle)
- Alimentation: Prise DC 5.5/2.5mm

Propriétés physiques

- Dimensions LxH: 154x50x21mm (6.06x1.97x0.83in)
- Longueur du câble: -
- Matériau du boîtier: Plastic
- Poids net: 0.112kg (0.25lb)
- Température de fonctionnement: -2°C - 52°C (28°F -126°F)
- Température de stockage: -20°C - 56°C (-4°F -133°F)
- Humidité relative: 5 – 95% RH (sans condensation)
- Puissance: 12VDC 3A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 153x170x71mm (6.02x6.69x2.8in)
- Poids brut: 0.511kg (1.13lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Hub USB 3.0 7 Ports
- Câble USB 3.0 Type A vers B 1.2m
- Alimentation multi-pays (EU, UK, US & AUS)
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 43228
- EAN: 4002888432283