



Câble USB 2.0 Type A vers DC 3.5mm/1.35mm, 1.5m

No.: 70266

USB Type A mâle vers connecteur DC 3.5mm etx./1.35mm inter.

Description

- Câble USB 2.0 Type A mâle vers DC mâle (3.5mm de diamètre extérieur/1.35mm de diamètre intérieur) pour alimenter des disques externes ou des périphériques
- Pour connecter les appareils avec un port DC à un ordinateur portable, un ordinateur ou un chargeur.
- Boîtier en PVC, contacts plaqués or et connecteurs nickelés
- USB 2.0, compatible avec de nombreux appareils dotés d'un port DC de 3.5/1.35 mm.
- Garantie 10 ans

Le câble d'alimentation USB Lindy vous permet d'alimenter des appareils à courant continu 5V à partir d'un seul port USB (max. 0,9A/5V). Il est parfait pour les applications mobiles, éliminant la nécessité de transporter des blocs d'alimentation encombrants lors des déplacements.

Les câbles USB Type A vers DC sont disponibles avec les tailles de connecteur DC suivantes :

2.5/0.7mm
3.5/1.35 mm
5.5/2.5mm
5.5/2.1mm

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB 2.0 Type A mâle
- Connecteur B: DC mâle 3.5/1.35mm
- Matériau du boîtier: PVC
- Blindage du connecteur: Feuille de cuivre
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Or
- Dimensions (approx.) LxPxH:
- A: 15.6x35x7.9mm (0.61x1.38x0.31in)
- DC: 3.5/1.35mm (0.14/0.05in)

Détails du câble

- Longueur: 1.5m [0.06in]
- Norme: USB 2.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 3mm [0.12in]
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre
- Section des conducteurs pour l'alimentation: 22AWG
- Blindage: -

Spécifications

- Puissance max.: 0.9A/5V
- Rayon de courbure minimal: 35mm [1.38in]
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
- Température de stockage: 0°C - 70°C [32°F - 158°F]

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie [Années]: 10
- Certifié: RoHS, REACH & California Proposition 65

Informations Commerciales

- No.: 70266
- EAN: 4002888702669