

ViewSonic® VIDÉOPROJECTEURS LSC601WU-ST

Clé Caractéristiques

- 6 000 lumens ANSI pour des images lumineuses dans n'importe quel environnement
- Écran ultra-large jusqu'à 180 pouces avec un coût par pouce inférieur
- Courte focale de 0,44 pour une expérience visuelle fluide et sans ombres
- Format d'image 21:9 possible pour les salles Microsoft Teams
- Flexibilité d'installation : Correction trapézoïdale H/V, projection à 360°



Produit Description

Le LSC601WU est un vidéoprojecteur sans lampe haute luminosité conçu pour les espaces commerciaux, éducatifs et publics. Grâce à la technologie du phosphore laser de deuxième génération, ce vidéoprojecteur offre une luminosité de 6 000 lumens ANSI pendant 30 000 heures et peut projeter un écran ultra-large jusqu'à 180 pouces en résolution WUXGA. Avec un rapport de projection court de 0,44, il peut projeter une image de 100 pouces à seulement 0,95 m de distance, ce qui permet une expérience de visualisation fluide et sans ombres. Idéal pour les espaces de travail modernes, puisque son format d'image 21:9 est optimisé pour les applications Microsoft Teams Rooms, améliorant ainsi les environnements collaboratifs. Équipé de fonctionnalités telles que la correction Keystone H/V, la projection à 360° et le warping, le LSC601WU-ST offre des possibilités de configuration flexibles. De plus, son contrôle LAN complet garantit une intégration optimale dans les réseaux de gestion des appareils existants.

- | | | |
|------------------|-------------------|------------------|
| 1. Front IR | 8. Audio Out | 15. Keypad |
| 2. Service | 9. Audio In | 16. Focus Ring |
| 3. USB-A (SV/2A) | 10. RJ45 | 17. Power Button |
| 4. HDMI x2 | 11. Rear IR | |
| 5. Computer | 12. HDBaseT | |
| 6. Monitor Out | 13. AC In | |
| 7. RS232 | 14. LED Indicator | |

Visitez Nous www.viewsonic.com

SPÉCIFICATIONS

Système de projection:	3LCD (3x0.64" with MLA)
Résolution native:	1920x1200
Luminosité:	6000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6500
Rapport de contraste:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Type de source lumineuse:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Objectif:	F=1.6 f=6.39mm
Décalage de projection:	98%+-5%
Rapport de projection:	0.44
Zoom optique:	Fixed
Zoom numérique:	1.0x-4.0x
Taille de l'image:	55"- 180"
Distance de projection:	0.521-1.71m (100"@0.948m)
Keystone:	H: +/-15° , V: +/-15°
Bruit audible (Normal):	35dB
Audible Noise (Eco):	25dB
Décalage d'entrée:	60ms
Prise en charge de la résolution:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
Compatibilité HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale:	15K-100KHz
Fréquence de balayage vertical:	23-85Hz

ENTRÉE

Entrée ordinateur (partagée avec composante):	1
AV in (3.5mm):	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
USB Type A:	1 (5V/2A)
HDBaseT:	1

SORTIE

Sortie moniteur:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Haut-parleur:	16W
USB Type A (Alimentation):	1 (USB2.0 - 5V/2A, share with USB A Input)

CONTRÔLE

RS232 (DB 9 broches mâle):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type B (Services):	1

AUTRES

Tension d'alimentation:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consommation électrique:	Normal: 345W, Standby: <0.5W
Température de fonctionnement:	0-40°C
Carton:	Brown
Poids net:	8.0kg
Gross Weight:	11.03kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage:	405x404x164mm
Packing Dimensions:	510x498x260mm
Langue OSD:	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portuguese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi, total 25 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Cordon d'alimentation:	1
Télécommande:	1
Guide de démarrage rapide:	Yes
Filtre à air:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Filtre à air:	Yes
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007