




Philips Signage Solutions
Écran S-line

37"

Résolution 1 920 x 540
700 cd/m²

SignageSolutions



37BDL3050S

Voyez large

Écran d'affichage numérique étendu

Élargissez la vue et vos opportunités grâce au Philips S-line. Avec son design 32:9 unique, sa résolution 1 920 x 540, sa luminosité élevée et sa solution de connexion polyvalente, ce nouvel écran d'affichage numérique étendu montre plus sur une plus petite superficie.

Prêt pour l'impact

- Utilisation, surveillance et entretien avec CMND & Control

Connecté et robuste

- Android : exécutez votre propre application ou une autre de votre choix
- Conçu pour fonctionner en continu, pour une précision optimale
- Lecteur multimédia intégré : programmez facilement des contenus sur USB

Polyvalent et impressionnant

- Luminosité élevée pour des images plus claires
- Configuration en série simple et puissante pour une configuration multi-écrans
- Mode mosaïque. Créez la configuration en mosaïque de votre choix.

PHILIPS

Caractéristiques

Image/affichage

- Diagonale de l'écran (pouces): 37 pouces
- Résolution d'écran: 1 920 x 540
- Résolution optimale: 1 920 x 540 à 60 Hz
- Luminosité: 700 cd/m²
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Format d'image: 32:9
- Angle de visualisation (h / v): 178 / 178 degrés
- Pas de masque: 0,47 x 0,47 mm
- Couleurs d'affichage: Normalement noir
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelacement, Balayage progressif, Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D, Smart Picture, Réglage de la température de couleur, Accentuation des couleurs, Réduction du bruit
- Technologie de la dalle: AG
- Niveau de contraste (standard): 4 000:1
- Système d'exploitation: Android 8.0
- Positionnement: Paysage (24/7), Portrait (24/7)

Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60, 67, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60 Hz
832 x 624	75 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 152 x 870	75 Hz
1 280 x 720	60 Hz
1 280 x 1 024	60 Hz
1 440 x 900	60 Hz
1 680 x 1 050	60 Hz
1 920 x 1 080	60 Hz

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Connectivité

- Entrée vidéo: HDMI 2.0 (x 1), USB 2.0 (x 1), VGA (D-Sub analogique) (x 1)
- Entrée audio: Prise jack 3,5 mm
- Sortie vidéo: HDMI 2.0 (x 1)
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
- Commande externe: Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm, RJ45, RS232C (entrée/sortie) jack

2,5 mm

Pratique

- Boucle de signal: RS-232, HDMI, Boucle IR (loopthrough)
- Contrôlable via le réseau: LAN (RJ45)

Conditions de fonctionnement

- Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
- Température de stockage: -20 ~ 60 °C
- Altitude: 0 ~ 3 000 m
- MTBF: 50 000 heures(s)
- Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]: 20 à 80 % HR (sans condensation)
- Plage d'humidité (stockage) [HR]: 5 à 95 % HR (sans condensation)

Alimentation

- Consommation (type): 70 W
- Consommation (max.): 85 W
- Consommation en veille: < 0,5 W
- Puissance électrique: 100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Cache de l'interrupteur secteur, Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1), Logo Philips (x 1), Guide de démarrage rapide (1), Télécommande et piles AAA, Câble RS-232 pour cascade, Cordon d'alimentation secteur, Câble RS-232, Câble HDMI, 2 visseries de fixation murale

Divers

- Langues d'affichage à l'écran: Arabe, Néerlandais, Danois, Anglais, Français, Finnois, Allemand, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Chinois simplifié, Turc, Chinois traditionnel, Tchèque
- Approbations de conformité: CE, FCC, Classe A, CB
- Garantie: Garantie de 3 ans

Lecteur interne

- UC: 2 x A53 + 2 x A73
- Processeur graphique: ARM Mali G51
- Mémoire: DDR3 2 Go
- Stockage: eMMC 8 Go

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 928,5 x 282,3 x 48,7 millimètre
- Largeur du cadre: 12,4 mm (H/B) ; 10,5 mm (D/G)
- Fixation murale: 400 mm x 200 mm, M6
- Poids du produit: 7,76 kg

Points forts

Avec Android 8

Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.

CMND & Control



Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que le contrôle des entrées et le suivi de l'état des écrans, que vous soyez responsable d'un seul écran ou de 100.

Conçu pour fonctionner en continu

Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos systèmes d'affichage dynamique ont été conçus pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7 afin d'offrir une précision optimale dans des environnements critiques. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.

Luminosité élevée (700 cd/m²)

Faites vraiment la différence dans les lieux lumineux ou semi-externes. Cet écran ultra-lumineux de 700 cd/m² est idéal pour attirer l'attention dans de vastes lieux de passage où la luminosité est élevée.

Lecteur multimédia intégré

Programmez facilement des contenus à diffuser depuis un périphérique USB. Votre écran professionnel Philips quitte le mode veille pour afficher le contenu de votre choix, puis retourne en mode veille une fois la lecture terminée.

Série HDMI

Reliez plusieurs écrans en créant une série HDMI. Il vous suffit de connecter le port de sortie HDMI d'un écran à l'entrée HDMI d'un autre écran pour obtenir une expérience époustouflante.

Mode mosaïque

Connectez au moins deux écrans professionnels Philips pour créer une configuration en mosaïque avec un seul appareil externe. Un unique lecteur suffit pour afficher votre contenu personnalisé, quel que soit le nombre d'écrans.



Date de publication
2022-08-31

Version: 1.0.1

12 NC: 8670 001 86505
EAN: 87 12581 79948 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com