



ÉCRANS INTERACTIFS VIEWBOARD

Écran 75" - IFP7550-5F


Clé Caractéristiques

- Écran Interactif ViewBoard® 75" 4K Technologie tactile
- Ultra Fine Touch d'une capacité jusqu'à 40 points de toucher
- Logiciel de tableau blanc myViewBoard avec des outils de classe captivants
- Partage d'écran via USB-C ou sans fil via myViewBoard Display et ViewBoard Cast avec Airplay et Chromecast
- Contrôle intuitif des appareils à distance et diffusion multimédia avec myViewBoard Manager



Produit Description

Écran Interactif ViewBoard® 75" 4K Conçue pour un enseignement contemporain, la série ViewBoard® IFP50-5F est équipée d'une interface intuitive et interactive pour une expérience d'écriture multi-utilisateur. A l'aide d'un câble USB-C unique, il permet une connectivité instantanée, les enseignants peuvent brancher et contrôler leurs appareils en toute simplicité tout en poursuivant la leçon. ViewBoard® Ecran Interactif 75" 4K IFP7550-5F Les élèves et les enseignants bénéficient d'une écriture fluide grâce à la technologie tactile Ultra Fine Touch, ayant une capacité de 40 points de toucher, et au double stylet qui se décline en plusieurs couleurs et tailles. Écran Interactif ViewBoard® 75" 4K Rassurez-vous, vos yeux et ceux de vos élèves sont protégés, car la série ViewBoard® 50-5F est dotée de la technologie anti-scintillement et d'un filtre de lumière bleue intégré certifié TÜV pour tous les niveaux de luminosité en cas d'utilisation prolongée. Entièrement intégrée à la suite myViewBoard, la série ViewBoard® 50-5F réunit matériel et logiciel pour une solution complète pour la salle de classe. Compatible avec une gamme complète d'accessoires, la série ViewBoard® 50-5F vous permet d'enseigner efficacement avec une grande variété d'outils des plus captivants.



Visitez Nous

www.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille de l'écran:	75"
Type de dalle:	TFT LCD Module with DLED Backlight. IPS
Surface d'affichage (mm):	1650.24(H) × 928.26(V)
Rapport d'aspect:	16:9
Résolution:	UHD 3840x2160
Colors:	1.07B colors (10bit)
Luminosité:	450 nits
Rapport de contraste:	1200:1 (typ.) 5000:1 (DCR)
Temps de réponse:	8ms
Angles de visualisation:	H = 178, V = 178 typ.
Durée de vie du rétroéclairage:	50,000 hours(Min)
Traitement de surface:	Hardness: 7H, Anti-glare coating
Cadre:	Slim
Orientation:	Landscape

PLATE-FORME

Processeur:	ARM Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4
RAM:	8GB
Stockage:	64GB

TOUCH

Type/ Technologie:	Ultra Fine Touch Technology (IR Recognition)
Résolution tactile:	32768 ×32768
Point de contact:	Windows: 40 points of touch, Android : 20 points of touch

INPUT

HDMI:	2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz, HDCP2.2, HDMI1 with CEC/ARC)
RS232:	x1
OPS:	x1
WiFi:	x 1 module slot

OUTPUT

HDMI:	x1 (4K@60Hz)
Audio:	x1 (Earphone out)
SPDIF:	x1 (optical)

LAN

RJ45:	x2
-------	----

USB

Type A:	2.0 x 2 3.0 x 4
Type B:	x2, for touch
Type C:	x1 (DP 1.2, USB2.0, PD65W, Ethernet 100M)

HAUT-PARLEURS

20W x 2 + 20W x 1 subwoofers

TOP CAMERA PLATE

Yes

SYSTÈME D'EXPLOITATION EMBARQUÉ

Android 13

LOGICIELS ASSOCIÉS

Logiciel d'annotation de base:	myViewBoard
Logiciel d'annotation Pro:	myViewBoard for Windows (Embedded in Windows Slot-in PC)
Présentation Sans Fil:	vCast/myViewBoard Display App / AirSync* *myViewBoard Display will be replaced by AirSync in Q1 2025.

FONCTIONS SPÉCIALES

All-in-one USB port:	"SmartPort™ USB" to all channels.
Partage simple du réseau local entre l'IFP et l'appareil encastré:	Yes
Light Sensor:	Yes

ALIMENTATION

Tension:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Consommation:	135W(typ.), 0.5W (off)

ERGONOMICS

Montage mural (VESA®):	800 mm x 400 mm
-------------------------	-----------------

OPERATING CONDITIONS

Température (° C):	0°C to 40°C
Humidité:	10% ~ 90% RH non-condensing

DIMENSIONS (L X H X P)

Physique (pouces / mm):	67.28 x 40.16 x 3.39 in / 1709 x 1020 x 86 mm
Emballage (pouces / mm):	73.35 x 44.88 x 8.86 in / 1863x 1140 x 225 mm

WEIGHT

Net (lb / kg):	117.73lb/53.4kg
Brut (lb / kg):	151.9lb/68.9kg

REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL(Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PA1A

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Power cord
2. Remote control with AAA battery
3. Touch USB cable
4. Touch pen x 2 (VB-PEN-009)
5. Quick Start Guide + Compliance statement
6. RS232 adapter
7. Clamp x 5
8. Camera Plate
9. Screw x 8
10. HDMI cable

PC COMPATIBLE à ENCASTRER

• VPC2-O series • VPC2-O-B series • VPC25-W33-O1-1B • VPC27-W53-O1-1B • VPC12-WPO-17 • VPC12-WPO-18
